

# TEKNAMOTOR

## Transportor rotativ



### Descrierea dispozitivului

Firma noastră oferă soluții complexe în domeniul sistemelor cu bandă și cu vibrații de încărcare și transportul materialului obținut prin tocare.

Personalul profesionist a pregăti pentru Dvs. proiectul unui ansamblu de instalații pentru tocat lemn cu sisteme de transport în funcție de deșeuri și materialul tocat precum și condițiile de spațiu.

### Datele tehnice

Transportoarele rotative cu lungime maximă până 8 m servesc la transportarea materialului tocat într-un unghi înclinat de până la 40°. Alimentatorul are o gura de alimentare conică din care materialul tocat este transmis la înălțime fixă. Aplicarea bandei transportoare cu antrenori transversali cu lățime de 500 mm, permite încărcarea materialului tocat pe o remorca cu înălțimea bordurilor de 4 m. (înălțimea de evacuare până la 4,5 m). Banda de prag are o viteză de aproximativ 50 m/min. Aplicarea bordurilor profilate nu permite căderea materialului tocat.

Alimentatorul are o construcție acționată cu moto-reductor care permite la rotirea alimentatorului de până la 180° de la punctul de alimentare cu scopul de umplere uniformă pe container (sau containere) cu materialul tocat.